



Especificação técnica para impressora laser colorida

Velocidade de impressão: até 22 ppm em carta; resolução: 600 x 600 dpi e 1200 x 600 dpi para detalhes precisos e line art; processador: 450 MHz; memória padrão SDRAM DDR2 de 384 MB; Slots de memória disponíveis: um slot de SDRAM DDR2 disponível; memória máxima 1024 MB, SDRAM DDR2; Volume mensal recomendado: de 1.500 a 5.000 páginas; ciclo de trabalho mensal máximo: 65.000 páginas; bandeja de entrada multipropósito para 100 folhas, bandeja 2 para 250 folhas para um total de 350 folhas, bandeja 3 para 500 folhas opcional; bandeja de saída superior para 250 folhas; impressão em dupla face manual Impressão em dupla face automática incorporada; bandeja multiuso: de 7,6 x 12,7 cm a 21,6 x 35,6 cm; carta, ofício, executivo; envelopes (Nº 10, Monarch); impressão em dupla face manual, bandeja de entrada para 250 folhas, bandeja de entrada para 500 folhas opcional: de 14,8 x 21,0 cm a 21,6 x 35,6 cm; carta, ofício, executivo; Unidade de impressão em dupla face automática: carta, ofício; Gramaturas: bandeja multiuso: de 60 a 160 g/m² (bond); Impressão em dupla face automática, bandejas de entrada para 250 e 500 folhas (opcional): de 60 a 120 g/m² (bond); Suporte a tipos de papel (comum, pré-impreso, timbrado, pré-perfurado, bond, reciclado, resistente, colorido, brilhante, rústico), transparências, etiquetas, envelopes, cartões, definido pelo usuário; conectividade - interfaces: uma porta USB 2.0 de alta velocidade, um slot EIO disponível (para adaptadores de rede, porta paralela IEEE 1284-B ou disco rígido opcionais); servidor de impressão incorporado Fast Ethernet Jetdirect; Linguagens: PCL6, PCL5, emulação postscript nível 3, impressão direta de PDF (v 1.4) com mínimo de 128 MB de memória de impressão; Sistemas operacionais clientes: Microsoft® Windows Vista 32/64 bits, 2000, XP, Server 2003; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 ou posterior; Sistemas operacionais de rede compatível com Microsoft Windows Vista, Vista Premium, XP,



Universidade Estadual de Ciência da Saúde de Alagoas – UNCISAL
Gabinete da Reitoria – GR
Gerência de Tecnologia da Informação – GTIN

Server 2003, 2003 64 bits, XP 64 bits, 2000 (IPv6 suportado somente no Windows® 2003 e Windows XP, IPsec em IPv4 somente no Windows 2003 e Windows XP);
Novell 5.1 e posterior; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 ou posterior; Red Hat Linux 7.x e posterior; SuSE Linux 8.x e posterior; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris 2.5 e posterior (somente sistemas SPARC); IBM AIX 3.2.5 e posterior; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Windows Terminal Services; Protocolos de rede suportados IPv6: DHCPv6, HTTP, HTTPS, Port 9100, Modo IP Direto, LPD, IPP, MLDv6, ICMPv6, compatível com Apple Bonjour, FTP, WS-Discovery; IPv4: FTP, IPP2, Auto-IP, compatível com Apple Bonjour, Telnet, SLP, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, SNMPv1/v2c/v3, TFTP, HTTP, HTTPS, Porta 9100, LPD, Modo IP Direto; Outros: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint; segurança de gerenciamento: proteção por senha, SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS), autenticação 802.1x (EAP- PEAP, EAP-TLS), configuração de segurança central e remota através de Assistente de Configuração de Segurança para WJA, EPC e Jetdirect; Segurança de rede opcional: IPsec, WPA (Wi-Fi Protected Access), criptografia WEP (40/64 e 128 bits); Dimensões (L x P x A) 41,3 x 51,0 x 43,0 cm 41,3 x 51,0 x 43,0 cm; Peso (inclui cartucho de impressão) 27,1 kg 28 kg; bandejas multiuso para 100 folhas e de entrada para 250 folhas; cartuchos (toners) de impressão preto, ciano, magenta e amarelo pré-instalados, com capacidade total para 6.000 páginas; servidor de impressão incorporado Fast Ethernet Jetdirect, impressão em dupla face automática incorporada; bivolt; documentação na embalagem, drivers e documentação do software em CD-ROM, cabo de força; garantia limitada de um ano pelo fabricante.