

Universidade Estadual de Ciência da Saúde de Alagoas – UNCISAL Gabinete da Reitoria – GR Gerência de Tecnologia da Informação – GTIN

Especificação técnica para impressora laser com função scanner

Velocidade de impressão - Qualidade rascunho, preto, carta - Até 15 ppm; Qualidade normal, preto, carta - Até 15 ppm; Qualidade otimizada, preto, carta - Até 15 ppm; Qualidade de resolução de impressão otimizada, preto - Até 600 x 600 x 2 dpi; Resolução de digitalização por hardware - Até 1200 x 1200 dpi; Resolução de digitalização óptica - Até 1200 dpi; Profundidade de bits - 24 bits; Capacidade de entrada padrão - Até 150 folhas (alimentação prioritária: até 10); Capacidade de entrada máxima - Até 160 folhas; Capacidade de entrada máxima (bandeja 1) - Folhas: 150, envelopes: 10, transparências: 100; Capacidade de saída padrão - Até 100 folhas; Capacidade de saída máxima - Até 100 folhas; Ciclo de trabalho - Até 5000 páginas; Volume recomendado de páginas por mês - 200 a 1000 páginas por mês; Tipos de papel: Papel (comum, laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartão, cartões postais; Capacidade de bandeja para papel, máxima 1, além de slot de prioridade de 10 folhas; Impressão frente e verso; Manual (fornecido suporte de driver); Tamanhos de papel - Bandeja de entrada prioritária: 44 x 89 a 216 x 356 mm; Bandeja de entrada de mídia: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Número de cartuchos de impressão - 1 (preto); Digitalização - Resolução de digitalização aperfeiçoada - Até 19,200 dpi aperfeiçoados; Tamanho máximo de digitalização - 216 x 297 mm; Tipo de digitalização - De mesa; Níveis escala de cinza - 256 níveis de cinza; Digitalização em cores - Sim; Conectividade padrão - Porta USB de Alta Velocidade; Portas E/S externas - 1 USB; Memória padrão - 32 MB; Memória máxima - 32 MB; Sistemas operacionais suportados: Windows 2000; Windows XP Home; Windows XP Professional; Windows Server 2003; Mac OS X v 10.3 ou superior e compatível com Mac; Faixa de umidade -20 a 80% umidade relativa; Temperatura máxima de operação - 15 a 32.5 °C; Dimensões do produto (padrão) - 437 x 363 x 308 mm; Peso do produto - 8.2 kg; Peso do pacote - 11.8 kg; Cabo de força, manual, software de instalação e um ano de garantia limitada.